

Prohlášení o vlastnostech

BauderTEC KSA DUO

DoP-č.: 1606 0000



1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	BauderTEC KSA DUO - 1_01		
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití	Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš	Asfaltový pás pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti a vodě	Asfaltový pás pod zdivo
3.	Výrobce	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany		
4.	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV)	Systém 2+	Systém 2+	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma Oznámený subjekt/oznámené subjekty	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724	EN 14967:2006 MPA Stuttgart, 0672

6. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti EN 13707:2004 + A2:2009	Vlastnosti EN 13969:2004 + A1:2006	Vlastnosti EN 14967:2006
Chování při vnějším požáru ^{a)}	NPD		
Reakce na oheň	E	E	E
Vodotěsnost metoda B	obstál	obstál	obstál
Tahové vlastnosti: Největší tahová síla podélně (N/5cm) Největší tahová síla příčně (N/5cm) Protážení: podélně (%) Protážení: příčně (%)	≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 2 ≥ 2	≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 2 ≥ 2	
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD		
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	NPD	NPD	
Odolnost proti nárazu (mm)	NPD	NPD	NPD
Odolnost proti roztržení (hřebík) podélně (N) Odolnost proti roztržení (hřebík) příčně (N)	NPD NPD	NPD NPD	
Smyková odolnost ve spoji: Odolnost proti odlupování (N/50mm) Smyková odolnost (N/50mm)	NPD NPD	NPD NPD	
Trvanlivost: Ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí nahoře (°C) Ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí dole (°C) Vodotěsnost po umělém stárnutí Chemická odolnost	NPD NPD		
Ohebnost za nízkých teplot nahoře (°C) Ohebnost za nízkých teplot dole (°C)	≤-25 ≤-30	≤-25 ≤-30	≤-25 ≤-30
Nebezpečné látky ^{b),c)}	Požadavky splněny viz 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Požadavky splněny viz 5.15 EN 13969:2004 + A1:2006	Požadavky splněny viz 5.14 EN 14967:2006

Prohlášení o vlastnostech

BauderTEC KSA DUO

DoP-č.: 1606 0000



- a) Určení chování při vnějším požáru je systémová zkouška, která může být ovlivněna systémovými komponenty, které nejsou vyrobeny nebo dodávány společností Paul Bauder GmbH & Co.KG. Vlastnost pro jednotlivý produkt tak nemůže být uváděna.
- b) Produkt neobsahuje azbest ani dehet
- c) Jelikož neexistuje evropská zkušební metoda pro chování produktu při vymývání, nelze se k tomu vyjádřit. Podepsáno pro a ve jménu výrobce od

NPD = no performance declared (žádný ukazatel není stanoven). Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

odepsáno za výrobce a jeho jménem:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Mark Bauder'.

Mark Bauder, jednatel
Stuttgart, 08.04.2021