

DoP-č.1790 0000

Prohlášení o vlastnostech

Dle přílohy III nařízení (EU) 305/2011 (stavební výrobky)

1.	Jedinečný identifikační kod typu výrobku	BauderTOP UDS 3 mm pojistný hydroizolační pás
2.	Typ, šarže nebo seriové číslo k identifikaci stavebního výrobku shodně s článkem 11 odstavec 4	viz. etiketa výrobku
3.	Zamýšlený účel použití	Doplňková hydroizolační vrstva difúzně uzavřená
4.	Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11 odstavec 5	Paul Bauder GmbH & Co.KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce který je pověřen úkoly dle článku 12 odstavec 2	není případné
6.	Systém nebo systémy k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku jak uvedeno v příloze V.	Systém 3
7.	Název a číslo notifikačního místa a popis úkolů třetích dle přílohy 5 a odkaz na vystavené prohlášení o stálosti vlastností, prohlášení o shodě kontroly produkce, zkušební popř. výpočtové zprávy	není případné
8.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro které bylo vydáno evropské technické posouzení	není případné

9. Prohlášené vlastnosti

Podstatné vlastnosti	Hodnoty	Specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13859-1
Odolnost vůči průchodu vody	W1	
Tahové vlastnost: největší tahová síla podélně (N/50mm)	≥ 900	
Tahové vlastnost: největší tahová síla příčně (N/50mm)	≥ 450	
Tahové vlastnost: protažení podélně (%)	≥ 35	
Tahové vlastnost: protažení příčně (%)	≥ 40	
Odolnost proti roztržení (hřebík) podélně (N)	≥ 280	
Odolnost proti roztržení (hřebík) příčně (N)	≥ 250	
Umělé stárnutí		
Odolnost vůči průchodu vody	W1	
Tahové vlastnost: největší tahová síla podélně (N/50mm)	≥ 750	
Tahové vlastnost: největší tahová síla příčně (N/50mm)	≥ 350	
Tahové vlastnost: protažení podélně (%)	≥ 28	
Tahové vlastnost: protažení příčně (%)	≥ 28	
Ohebnost za nízkých teplot (°C)	≤ -20	

Podepsáno pro a ve jménu výrobce od:



Hubert Ertelt

Jednatel

Praha 05. 02. 2014