

# Bauder Walkway rohož FPO

## Datový list

| Účel použití:        | FPO střešní rohož jako ochrana a chodníkové desky na Bauder FPO střešní pásy |                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Materiál:            | FPO-PP, regenerát                                                            |                            |
| Barva:               | Tmavě šedá                                                                   |                            |
| Objednávací číslo:   | 6503 1000                                                                    |                            |
| Vlastnosti           | Jednotky                                                                     | Popis                      |
| Rozměry              | mm                                                                           | 595 x 795                  |
| Tloušťka (průběžně)  | mm                                                                           | 6                          |
| Třída reakce na oheň | DIN EN ISO 11925-2                                                           | Třída E dle ČSN EN 13501-1 |
| Výška nopů           | mm                                                                           | + 4                        |
| Hmotnost             | kg                                                                           | Cca.4                      |
| Balení               | ks                                                                           | 5                          |

Bauder Walkway rohož FPO slouží jako označení chodníků, ochranná deska a protiskluzná plocha na střeších s Bauder FPO střešními foliemi. Tento produkt lze položit na BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOFIN střešní folie jako doplňková vrstva a v okrajích homogenně svařit.

Bauder Walkway rohože FPO pokládat s 3-5 mm vzájemnými spárami z důvodu roztažnosti materiálu. Desky položené a vyrovnané se na střešní folii v okraji svaří. Nízkou hmotností a formátem jsou pravou alternativou k betonovým deskám. Dle požadavku na šířku chodníků lze desky pokládat podélně nebo příčně. Dbejte návodu pokládky Bauder Walkway FPO!

