

Bauder flexibilní prostup kulatý uzavřený T/F

Datový list

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------|
| Účel použití: | Prostup pro BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOFIN | | |
| Objednávací číslo | 10 - 50 mm FPO-PP tvarový díl, od 76 mm materiál ze střešní fólie | | |
| | Prostup T/F perlově bílá | | stříbrošedá |
| | 10 mm | 6504 0010 | 6505 0010 |
| | 20 mm | 6504 0020 | 6505 0020 |
| | 30 mm | 6504 0030 | 6505 0030 |
| | 40 mm | 6504 0040 | 6505 0040 |
| | 50 mm | 6504 0050 | 6505 0050 |
| | | | |
| | 76 mm | 6504 0076 | 6505 0076 |
| | 90 mm | 6504 0090 | 6505 0090 |
| | 110 mm | 6504 0110 | 6505 0110 |
| | 125 mm | 6504 0125 | 6505 0125 |
| | 150 mm | 6504 0150 | 6505 0150 |
| | 160 mm | 6504 0160 | 6505 0160 |
| | Prostup T/F barva granitově černá na vyžádání | | |

| <u>Technické údaje</u> | | | |
|------------------------|--------------------------|--------|----------|
| Průměr | Použití | Výška | Manžeta |
| 10 mm | hromosvod, kabel | 285 mm | Ø 220 mm |
| 20 mm | držák záchytného systému | 285 mm | Ø 220 mm |
| 30 mm | opěra/prostup 30 mm | 285 mm | Ø 220 mm |
| 40 mm | opěra/prostup 40 mm | 285 mm | Ø 220 mm |
| 50 mm | držák záchytného systému | 285 mm | Ø 220 mm |
| | | | |
| 76 mm | držák záchytného systému | 345 mm | Ø 220 mm |
| 90 mm | potrubí 90 mm | 345 mm | Ø 220 mm |
| 110 mm | potrubí 100 mm | 345 mm | Ø 280 mm |
| 125 mm | potrubí 125 mm | 345 mm | Ø 280 mm |
| 150 mm | potrubí 150 mm | 345 mm | Ø 300 mm |
| 160 mm | potrubí 160 mm | 345 mm | Ø 300 mm |

Bauder flexibilní prostup kulatý uzavřený T/F

Datový list

Popis produktů:

10 – 50 mm

- Tvarový díl vyrobený ve formě vstřikem z FPO-PP, balení obsahuje tvarový díl, nerezovou sponu a smrštitelný návlak

od 76 mm

- Flexibilní tvarový díl z BauderTHERMOPLAN- střešní fólie, továrně svažené, balení obsahuje tvarový díl a nerezovou sponu
- Všechny díly použitelné pro střešní systémy BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

Oblasti použití:

- Opracování maloformátových kulatých prostupů
- Opracování hromosvodu, jednotlivých kabelů, držáků záchytných systémů, opěr, sloupů
- Opracování prostupu potrubí

Popis:

10-50 mm

- Bauder tvarový díl T/F kulatý, uzavřený dodat, montovat na prostup provedený stran stavby, a homogenně svařit manžetu prostupu s hydroizolací v ploše.
- Horní část opatřit smrštitelným návlakem tak aby byl umístěn svojí polovinou na tvarovém dílu a druhou polovinou na opracovávaném prostupu. Montovat mechanické upevnění na tvarový díl s nerezovou sponou.

Od 76 mm

- Bauder flexibilní tvarový díl T/F kulatý, uzavřený dodat, montovat na prostup provedený stran stavby, a homogenně svařit manžetu prostupu s hydroizolací v ploše.
- Horní část tmelit trvale pružným tmelem včetně odpovídající penetrace podkladu. Montovat mechanické upevnění na tvarový díl s nerezovou sponou.

Bauder flexibilní prostup kulatý uzavřený T/F

Datový list

10-50 mm



Od 76 mm

